



Емкостные зонды уровня - KFS

Серия: **PER LEVEL**

1 граничная точка срабатывания

- Для подключения к приборам контроля:
KFA-5-1-...-Y50 с разъемом Арт. № 66101213
KFA-5-3-... с разъемом Арт. № 66101203
- Материал корпуса: GFK, 16 мм Ø
- Соединительная головка и подключение к процессу из алюминия
- Подключение к процессу 1"
- Длина зонда макс. 2000 мм

Допуск:



Технические данные

Активная зона [мм] 10...25 от конца датчика

Тип	KFS-5-1."L"-15-AL-1"
Схема подключения №	См. внизу
Допустимая температура окружающей среды	-25...+100 °C
Допустимая температура окружающей среды (для активной зоны)	-25...+150 °C
Вид защиты IEC 529 (корпус)	IP67
Вид защиты IEC 529 (резьбовой ввод* кабеля)	IP54
Соединительный кабель для подключения к оценочному прибору KFA-5-3-...	SMB - розетка на соединительной головке
Материал корпуса	AL
Материал активной зоны	GFK
Стойкость к давлению	6 бар

Соединительные кабели (с SMB - разъемами Y75/Y55 или Y75/Y75) не входят в комплект поставки. Информация для заказа: см. стр. 50.

* Принятием соответствующих мер при монтаже (например, заливка силиконовым герметиком) можно повысить вид защиты.

Другие материалы корпуса для активной зоны (зонд): PTFE, PVDF, PE и PEEK по запросу.

