



Емкостные зонды уровня - KFS

Серия: **PER LEVEL**

3 граничных точки срабатывания

- Для подключения к приборам контроля KFA-5-3-...
- Материал корпуса: GFK, 16 мм Ø
- Соединительная головка и подключение к процессу из алюминия
- Подключение к процессу 1"
- Длина зонда макс. 2000 мм

Допуск:



Технические данные

Активная зона [мм]

10...25 от конца датчика
+2, в зависимости от типа **X2/X3**

Тип

KFS-5-3-"L"-15/X2/X3-AL-1"

Схема подключения №

См. внизу

Допустимая температура окружающей среды

-25...+100 °C

Допустимая температура окружающей среды (для активной зоны)

-25...+150 °C

Вид защиты IEC 529 (корпус)

IP67

Вид защиты IEC 529 (резьбовой ввод* кабеля)

IP54

Соединительный кабель для подключения к оценочному прибору KFA-5-3-...

SMB - розетки на соединительной головке

Материал корпуса

AL

Материал активной зоны

GFK

Стойкость к давлению

6 бар

Соединительные кабели (с SMB - разъемами Y75/Y75) не входят в комплект поставки.

Информация для заказа: см. стр. 50.

* Принятием соответствующих мер при монтаже (например, заливка силиконовым герметиком) можно повысить вид защиты.

Другие материалы корпуса для активной зоны (зонд): PTFE, PVDF, PE и PEEK по запросу.

Позицию 2-й и 3-ей точек срабатывания "X2" указывайте, пожалуйста, при заказе.

